

LED-schijnwerpers en LED-verlichtingsringen voor fontein, andere waterwerken en ornamenten die zoveel mooier worden als deze 's avonds aangelicht worden.



Type:	LED verlichting zonder transformator			
	LS 4 W	LS 10 W	LR 9 W	LR 12 W
LED vermogen	3 x 1W	9 x 1W	9 x 1W	12 x 1W
LED kleur	Wit (6000K)	Wit (6000K)	Wit (6000K)	Wit (6000K)
Lichtstraal bereik	3m	4m	4,5m	6m
Lichtbundel hoek	45°	24°	25°	30°
Stroomverbruik	4W	10W	10W	14W
Spanning (50Hz)	12-24V DC of 12V AC	12-24V DC of 12V AC	24V DC	24V DC
Afmeting	Ø8 - H.13 - L.11 cm	Ø16,5 - H.21 - L.17 cm	Ø13 - H.4,7 cm	Ø18 - H.8,3 cm
Stijgbuis Ø	---	---	20-40 mm	29-49 mm
Kabellengte	7,5m	7,5m	7,5m	10m
Materiaal	Kunststof	Kunststof	RVS 304	RVS 304 / Aluminium
Beschermklasse	IP68	IP68	IP68	IP68
Artikelnummer schijnwerper :	301013	301014	304002	304003
Geadviseerde transformator*	Power 20	Power 20	Power DC 35	Power DC 35
Artikelnummer transformator:	309006	309006	FT90311	FT90311

* Geschikt voor aansluiten van 1 LED schijnwerper of LED ring



Type:	LED verlichting set met transformator	
	LS 4 W - 3 set	LS 10 W - 3 set
Aantal LED spots in set	3	3
LED vermogen per schijnwerper	3 x 1W	9 x 1W
LED kleur	Wit (6000K)	Wit (6000K)
Lichtstraal bereik	3m	4m
Lichtbundel hoek	45°	24°
Stroomverbruik LED spots	12W (3 x 4W)	30W (3 x 10W)
Kabellengte secundaire spanning	10m met verdeeldoos naar 3 x 1m	20m met verdeeldoos naar 3 x 1,5m
Afmeting LED spot	Ø8 - H.13 - L.11 cm	Ø16,5 - H.21 - L.17 cm
Materiaal Led spot	Kunststof	Kunststof
Beschermingsklasse LED spot	IP68	IP68
Aansluit vermogen transformator	Max. 35W	Max. 35W
Spanning secundair	24V DC	24V DC
Spanning primair (50Hz)	230V AC	230V AC
Kabellengte primaire spanning	2m met stekker	2m met stekker
Beschermklasse transformator	IPX4	IPX4
Materiaal transformatorhuis	Kunststof	Kunststof
Artikelnummer:	104026	104027

Lampen worden doormiddel van een verdeeldoos aan elkaar verbonden en vanaf de verdeeldoos gaat er 1 kabel naar de transformator

Multi-Color LED verlichting, voor het sfeervol en kleurrijk aanlichten van fontein, ornamenten e.d.



Type:	RGB LED verlichting zonder transformator en RGB control			
	LS 4 RGB	LS 10 RGB	LR 9 RGB	LR 12 RGB
LED vermogen	3 x 1W	9 x 1W	9 x 1W	12 x 1W
LED kleur	1x Rood-1x Groen-1x Blauw	3x Rood-3x Groen-3x Blauw	3x Rood-3x Groen-3x Blauw	4x Rood-4x Groen-4x Blauw
Lichtstraal bereik	3m	4m	4,5m	6m
Lichtbundel hoek	45°	24°	25°	30°
Stroomverbruik	4W	10W	10W	14W
Spanning (50Hz)	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Afmeting	Ø8 - H.13 - L.11 cm	Ø16,5 - H.21 - L.17 cm	Ø13 - H.4,7 cm	Ø18 - H.8,3 cm
Stijgbuis Ø	---	---	20-40 mm	29-49 mm
Kabellengte	7,5m	7,5m	7,5m	10m
Materiaal	Kunststof	Kunststof	RVS304	RVS304 / Aluminium
Beschermklasse	IP68	IP68	IP68	IP68
Artikelnummer schijnwerper :	301015	301016	304004	304005
Geadv. Transform.+RGB controller*	Power DC 35 RGB	Power DC 35 RGB	Power DC 35 RGB	Power DC 35 RGB
Artikelnummer transformator:	FT90313	FT90313	FT90313	FT90313

* Geschikt voor aansluiten van 1 LED schijnwerper of LED ring



Type:	RGB LED verlichting met transformator en RGB control	
	LS 4 RGB - 3 set	LS 10 RGB - 3 set
Aantal LED spots in set	3	3
LED vermogen per schijnwerper	3 x 1W	9 x 1W
LED kleur	1x Rood - 1x Groen - 1x Blauw	3x Rood - 3x Groen - 3x Blauw
Lichtstraal bereik	3m	4m
Lichtbundel hoek	45°	24°
Stroomverbruik LED spots	12W (3 x 4W)	30W (3 x 10W)
Kabellengte secundaire spanning	10m met verdeeldoos naar 3 x 1m	20m met verdeeldoos naar 3 x 1,5m
Afmeting LED spot	Ø8 - H.13 - L.11 cm	Ø16,5 - H.21 - L.17 cm
Materiaal Led spot	Kunststof	Kunststof
Beschermingsklasse LED spot	IP68	IP68
Aansluit vermogen transformator	Max. 35W	Max. 60W
Spanning secundair	24V DC	24V DC
Spanning primair (50Hz)	230V AC	230V AC
Kabellengte primaire spanning	2m met stekker	2m met stekker
Beschermklasse transformator	IPX4	IPX4
Materiaal transformatorhuis	Kunststof	Kunststof
Artikelnummer:	104038	104039

Lampen worden doormiddel van een verdeeldoos aan elkaar verbonden en vanaf de verdeeldoos gaat er 1 kabel naar de transformator